



## Produktbeschreibung

<b>Qualität</b>		<b>POLYRIBS</b>	
Produktionsart		Nadelfilz	
Polfaser		100% Polypropylene	
Garneinsatzgewicht		ca. 775g/ m <sup>2</sup>	
Polhöhe	ISO 1766	ca. 3 mm	
Fliesenrücken		Standard = Polyflex mit Glasfasergelege	
Gesamtstärke	ISO 1765	ca. 7 mm	
Gesamtgewicht		ca. 3800g/ m <sup>2</sup>	
Fliesengröße		50 x 50 cm = Standard	
Inhalt/ Box		20 Stk.	
<b>Sondergrößen</b>	<b>ab 200 m<sup>2</sup></b>	<b>100 x 100 cm oder 100 x 200 cm</b>	
<b>Technische Eigenschaften</b>			
Einsatzklasse		33	
Stuhlrolleneignung	EN 985	A, continuous use	
Abriebtest	EN 1763	pass	
Vettermann Test	EN 1471	pass	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W	336 - CPD - 8856/ 3
Dimensionsstabilität	EN 986	pass	
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>			
Begehtest	ISO 6356	< 0,1 KV	
Horizont. elektr. Widerstand		2 x 10hoch12	
Vertikaler elektr. Widerstand		4 x 10hoch11	
Statische Aufladung		anti-static	
<b>Brandverhalten</b>			
Reaction to fire	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Cfl-s1	 
Hot metal test	BS 4790	Low Radius	
<b>Farbechtheit</b>			
Lichtechtheit	ISO 105 B02	7 -8	
Scheuertest trocken	ISO 105 X12	4.5	
Scheuertest nass	ISO 105 X12	4.5	
Shampoo	BS 1006	5	
Wasser	ISO 105 E01	5	
Wasserflecken	TNO W 6024	5	
EN 13297			
<b>Allgemeine Richtlinien</b>			
Reinigung	Die besten Resultate werden mit der "Trockenshampoo-Methode" erzielt.		
Verlegerichtung	Richtungspfeile sind auf der Fliesenrückseite angebracht.		
Verlegeanleitung	Die Fliesen ohne Unterlage auf trockenen, ebenen Untergrund verlegen. Bei Flächen über 30m <sup>2</sup> verwenden Sie eine handelsübliche Haftfixierung oder fixieren Sie die Fliesen mit doppelseitigem Klebeband an jeder 8. Reihe.		
<b>Farben</b>			
9530 red	9550 dark green	9500 black	9541 dark blue
9505 naturel	9528 dark grey	9520 anthracite	9948 electric blue
9910 choco	9515 beige	9525 grey	9940 denim